



Ausschreibungstext A UW-4 Ölprotektor

A UW-4

Abmessungen (LxBxH):	850 x 1140 x 35 mm
Wannenfläche:	0,969 m²
Fassungsvermögen:	3,87 Liter Öl
Tragfähigkeit der mitgelieferten FüÙe:	180 kg

Kälte- und Klimaaußengeräte, die ölgeschmierte Kompressoren enthalten, verfügen über einen mit Kältemittel gefüllten Kältekreislauf. Im Kältekreislauf herrschen Kältemitteldrücke bis zu 40 bar. Bei einer Leckage strömt mit dem Kältemittel das Öl aus und würde eine Grundwasserverseuchung verursachen. Eine normale Auffangwanne würde bei Regen überlaufen und das Wasser-Ölgemisch ins Erdreich gelangen lassen.

Der A UW ist ein Auffangsystem für darauf aufgestellte Kälte- und Klimaanlageanlagen und verhindert entsprechend den rechtlichen Anforderungen, dass in den Protektor gelaufene Öle, Wassergefährdungsklasse eins bis drei (WGK1-WGK3), bei Regen ausgespült werden. Im A UW befindliche Öle werden durch einen integrierten Ölabscheider zurückgehalten. Er erfüllt somit die Anforderungen nach WHG. Der A UW ist ebenso für andere Maschinen und Geräte, welche mit Öl gefüllt sind und im Außenbereich aufgestellt werden, geeignet.

Das patentierte System des A UW arbeitet mit einem Ölabscheider mit Rückspülkammer. Durch diese Rückspülkammer wird verhindert, dass Ölreste bei ausgetrockneter Wanne bis zum Auslauf vordringen können. Bei einsetzendem Regen füllt sich die Rückspülkammer zweimal schneller als der Rest der Wanne und spült sich in Richtung Auffangwanne frei. Der Abfluss ist so dimensioniert, dass der stärkstmögliche Dauerregen (lt. Deutschem Wetterdienst) sicher abgeführt wird. Die SpaltmaÙe innerhalb des Ölabscheiders sind so dimensioniert, dass eine optimale Ölabscheidung bei maximaler Durchflussmenge erreicht wird. Die gelaserte Kantenglättung garantiert zusätzlich den maximalen Abscheidegrad.

Die dazu gehörenden Aufnahmen/FüÙe verbinden das Klimaaußengerät o.ä. mit dem A UW und dem Befestigungssystem für Wandmontage oder Bodenaufstellung. Die variablen Abmessungen erlauben die Installation von Verflüssigungssätzen und Maschinen vieler namhafter Hersteller und ermöglichen die Installation auf handelsüblichen Aufstellbalken, Schwingungsdämpfern und Wandkonsolen. Für die StandardgröÙen (A UW-1 bis A UW-10) sind die FüÙe im Lieferumfang enthalten.

Der A UW ist ein Sicherheitssystem aus Aluminium AlMg3 mit einer Materialstärke von 1,5 mm. Gefertigt wird nach EN ISO 573/485, viertelhart H12/22, EN AW-5754.

Mit dem A UW werden die Anforderungen nach § 62g ff. des WHG (Wasserhaushaltsgesetz) und der AwSV (Anlagenverordnung) erfüllt.

Optionales Zubehör erhältlich:

- Laubschutzgitter
- Heizmatten und Thermostat in IP65 / UV-beständig für Ganzjahresbetrieb

Werkstoff: Aluminium AlMg3
Verarbeitung: Schweißungen nach DIN EN 9606-1
Schweißprüfungen: DIN EN 9606-1

Die technische Dokumentation umfasst die Installationsanweisung mit technischen Daten, Wartungshinweisen, Inbetriebnahmeinformationen sowie Angaben über die elektrische Ausrüstung, Ersatzteile und Kundendienst.

Produktbezeichnung: A UW-4

Bezugsnachweis:
GUS Gewässer-Umwelt-Schutz GmbH
Bentheimer Str. 300
48531 Nordhorn

+49 5921 71347-0
info@oelprotektor.de
www.oelprotektor.de